



EDELSTAHL

## STANDSCHILD MADRID

*Mit Rohrverlängerung zum Einbetonieren*

## WIR STEHEN FÜR QUALITÄT

*Von Pfosten bis zur Werbetafel: wir setzen auf erstklassige Materialien! Unser gut geschultes Personal sorgt dafür, dass Ihr Standschild genau Ihren Vorstellungen entspricht.*



### ONLINE KONFIGURIEREN

Konfigurieren Sie Ihr Schild exakt nach Ihren Wünschen. Wählen Sie aus mehr als 50.000 Möglichkeiten. Sondermaße und -formen bieten wir gerne individuell an!



### WIR BERATEN SIE GERN !

Ob bei Fragen zur Produktwahl, passender Werbetafel, zur Beschriftung, Beleuchtung oder Montage: wir helfen gerne weiter!



### EINFACHE MONTAGE

Ihr Standschild kommt als einfach zu montierender Bausatz zu Ihnen. Das spart Geld und es schont die Umwelt. Details zum Betonfundament finden Sie auf der nächsten Seite.



## Technische Informationen

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Pfosten</b>      | Edelstahl-Rundrohr   gebürstet in 240er Korn   Schildhalter vormontiert                             |
| <b>Pfosten-Ø</b>    | 42 mm bei Schildbreite bis 800 mm   60 mm bei größeren Breiten                                      |
| <b>Werbetafel</b>   | Aluverbund (weiß)   Acrylglas (transparent o. weiß)   Satinglas (ESG)   V2A-Edelstahl (geschliffen) |
| <b>Beschriftung</b> | Digitaldruck inkl. UV-Schutz  |
| <b>Montage</b>      | Rohrverlängerung (+ 600 mm) zum Einbetonieren   |
| <b>Lieferung</b>    | frachtfrei  |



## LED-Beleuchtung

Die Beleuchtung ist optimal auf das Standschild abgestimmt: ebenfalls in Edelstahloptik gehalten wirkt sie dezent. Die LED-Lichtleisten können 1- oder 2-seitig gewählt werden.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Neigungswinkel</b> | justierbar  |
| <b>LEDs</b>           | Marken-LEDs   Lichtfarbe 6000 K                         |
| <b>Elektrik</b>       | Trafo, 220 V, integriert   Leistungsaufnahme ca. 15 W/m |

